

# KS-

Espiral PE  
Ordenador Cable

## Especificaciones técnicas

Plástico PE  
Resistencia al fuego UL94-V2.  
Tamaño  
S:15 mm,  
d:0,85 mm  
D:12 mm  
Cumplimiento de RoHS  
Certificados: CE, RoHS  
Temperatura de trabajo: -40°C~80°C  
Rango de encuadernación: 8,8-60 mm

- KS-12B:** PE Naranja Longitud: 12mt 12/15/0,85mm
- KS-12A:** PE Azul Longitud: 12mt 12/15/0,85mm
- KS-12M:** PE Amarillo Longitud: 12mt 12/15/0,85mm
- KS-12N:** PE Negro Longitud: 12mt 12/15/0,85mm
- KS-12P:** PE Morado Longitud: 12mt 12/15/0,85mm
- KS-12R:** PE Rojo Longitud: 12mt 12/15/0,85mm
- KS-12T:** PE Translúcido Longitud: 12mt 12/15/0,85mm
- KS-12V:** PE Verde Longitud: 12mt 12/15/0,85mm
- KS-6:** PE Translúcido Longitud: 11-17mt 4,5/6,7/0,6mm
- KS-19:** PE Translúcido Longitud: 12mt-19mt 19/19,2/1,2mm
- KS-24:** PE Translúcido Longitud: 14-22mt 24/21,5/1,3mm

