

ONU-X2

ONU XPON

LAN 1-1000 1 SC/UPC



Características

Item	Parámetro
Interfaz PON	1 GPON BOB (BOSA)Potencia óptica de entrada: -8 a -27 dBmPotencia óptica de salida: 0 ~ +5 dBmDistancia de transmisión: 20 km
Longitud de onda	TX: 1310nm, RX: 1490nm
Interfaz óptica	SC/UPC
Chip	RTL9603C, DDR2 128MBm
Memoria flash	SPI Nand flash de 1Gbit
Interfaz LAN	1 x 10/100/1000Mbps (GE) interfaces Ethernet. Full/Half, conector RJ45
WiFi	Estándar IEEE802.11b/g/nFrecuencia de operación: 2,400 - 2,4835 GHzCompatible con MIMO, tasa de hasta 300Mbps2T2R, 2 antenas externas 5dBiCompatible con múltiples SSIDCanal: autoTipo de modulación: DSSS, CCK y OFDMTécnica de modulación: BPSK, QPSK, 16QAM y 64QAM
LED	5 LED para estado WiFi, PWR, LOS, PON, LAN
Botón	1 para restauración de fábrica, WPS, encendido/apagado LED
Condiciones de operación	Temperatura: 0°C ~ +50°CHumedad: 10% ~ 90% (sin condensar)
Condiciones de almacenamiento	Temperatura: -30°C ~ +60°CHumedad: 10% ~ 90% (sin condensar)
Fuente de poder	DC 12V/1A
Consumo de energía	≤ 6W
Dimensiones	120mm×87mm×32mm (L×W×H)
Peso neto	0,2Kg ± 0,05Kg