



CFR24TF-D

Cabecera 1U

Especificaciones técnicas

Cabecera diseñada para ordenamiento, terminación y protección de fibras ópticas en aplicaciones de fusión y patch. Fabricada para montaje en rack.

Posee bandeja deslizable y soporta hasta 24 coplas redondas siendo compatible con los accesorios presentados más abajo.

Material: SPCC Acero de alta calidad laminado en frío.

Espesor: 1.0 mm.

Color: RAL9004 (Negro)

Terminación de superficie:

Desengrasado, limpieza con ácido, prevención de óxido, limpieza agua pura, pintura plastificada electroestática.

Estándares: Cumple con ANSI/EIA ; RS-310-D ; IEC297 ; DIN41491 DIN41494 ; PARTI PART7 ; GB/T3047 ; 2-92STANDARD

Fabricación: China



FAST
ST-ST SM



FAMT
ST-ST MM



FASF
FC-FC SM



FAMF
FC-FC MM

Dimensiones:

CFR24TF (19" 1U):
PH= 4,8; PW= 43; PD= 29,5
EH= 5,5; EW= 50; ED= 31
Peso con empaque: 2 kg

Leyenda:

Dimensiones exteriores producto (cms): Alto=PH ; Ancho=PW ; Profundidad=PD
Dimensiones exteriores empaque (cms): Alto=EH ; Ancho=EW ; Profundidad=ED