



# KPASL

Keystone STP FTP  
Cat6A Blindado  
Auto Punchable

## Especificaciones técnicas

### RJ45 Jack

- 1-1 Housing: fundición a presión en zinc y niquelado
- 1-2 Soporte de contacto: PC, UL 94-V2 transparente.

### RJ45 contacto Jack

- 2-1 Material: bronce fosforado y niquelado.
- 2-2 Acabado: Oro de 50 micro-pulgadas en el área de contacto de enchufe.

### IDC

- 3-1 Housing: PC+fibra de vidrio, UL 94-V2
- 3-2 Terminal: bronce fosforado y niquelado.
- IDC CAP: PC+fibra de vidrio, UL 94V-0
- Contacto a tierra: fundición a presión en zinc y niquelado
- PCB: FR4, UL 94-V0

### Rendimiento

- T568A & T568B cable etiquetado
- Fuerza de inserción: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Fuerza de retención: 7,7 kg entre jack y enchufe.
- Temperatura de funcionamiento: -10°C a 60°C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA/EIA 568 B.2)

### Ciclos de inserción

- Jack: 750 ciclos por minuto. (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-4)
- IDC: Apropriado para alambre liso y trenzado de 23-26 AWG y compatible con herramientas perforadoras 110 & Krone.
- El rendimiento de la transmisión Cat6 cumple con la norma estándar 568 C.2 ANSI / TIA / EIA.

