



JF3L-4

Pigtail 4 unidades 50/125um
LC/UPC OM3 Multimodo
Longitud 1,5 mt

Especificaciones técnicas

- Baja pérdida de inserción, alta pérdida de retorno;
- Diámetros de cable de fibra disponibles: $\Phi 0.9$, $\Phi 2.0$, $\Phi 3.0$ mm;
- Simplex, dúplex o multifibra
- Tipos de coletas: paquete, cinta, impermeable; Blindado
- Tipos de conector: LC, FC, SC, ST, MU, MTRJ, E2000, MPO, MTP
- Núcleos de fibra: simplex, dúplex, 4 fibras, 6 fibras, 8 fibras, 12 fibras, 24 fibras, 48 fibras, etc. Modo de fibra: monomodo (G.652), multimodo (OM1 / OM2 / OM3 / OM4)
- Baja pérdida de inserción y pérdida de reflexión posterior
- Cumple con las especificaciones IEC, TIA / EIA, NTT y JIS

Especial	Monomodo(PC)	Monomodo(APC)	Multimodo
Inserción (IL)	≤ 0.30 dB		
Retorno (RL)	SPC ≥ 45 dB UPC ≥ 50 dB	≥ 60 dB	≥ 23
Endurance	$\Delta IL \leq 0.2$		
Tº operación	-20 ~ +70		

