



## PP6A24-05U

Patch panel blindado  
Cat6a F/UTP S/FTP

### Especificaciones técnicas

#### 1. Panel

**Material:** SECC Acero electrolvanizado laminado en frío.

**Espesor cubierta superior:** 1.0mm.

**Espesor cubierta base:** 1.5mm.

**Color:** RAL9005 (Negro)

#### 2. Faceplate:

ABS, UL 94-HB

#### 3. Conectores RJ45 8P8C Hembra:

**Cantidad:** 24

**Tapa:** PBT + Fibra de vidrio, UL 94V-0

**Contacto:** Bronce fosforado niquelado

**Terminaciones:** 50 micro pulgadas bañadas en oro.

**Cubierta:** Policarbonato, UL 94V-2

**Color:** RAL9004 (Negro)

#### 4. IDC:

**Tapa:** PC + Fibra de vidrio, UL 94V-2

**Contacto:** Bronce fosforado niquelado

#### 5. Cable de tierra: 18 AWG amarillo-verde.

**Temperatura de operación:** -10°C a 60°C

**Fabricación:** China

#### Dimensiones (cms):

PP6A24-05U (19" 0,5U):

PH= 2,2; PW= 48,2 ; PD= 10,4

EH= 5; EW= 50; ED= 11

Peso con empaque: 1,4 kg

#### Leyenda:

Dimensiones útiles interiores (cms): Alto=UH ; Ancho=UW ; Profundidad=UD

Dimensiones exteriores producto (cms): Alto=PH ; Ancho=PW ; Profundidad=PD

Dimensiones exteriores empaque (cms): Alto=EH ; Ancho=EW ; Profundidad=ED

