



# CBXP-UW3

## Cable caja exterior

**Cat5e UTP Cable LAN unifilar**  
 Chaqueta HDPE  
 24AWG x 4P – TIA/EIA ISO9001  
 Cable Horizontal Conductor sólido

**Conductor:** Cable de cobre sólido (1 x AWG24)

**Protección de cada hilo:** HDPE(CMI-75E)  
 Espesor mínimo promedio: 0.2 mm +/- 0.22 mm

**Código de colores:**

- Par 1: Azul & Blanco/Azul
- Par 2: Naranja & Blanco/Naranja
- Par 3: Verde & Blanco/Verde
- Par 4: Café & Blanco/Café

**Chaqueta:**

PE  
 Espesor mínimo promedio: 0.7 mm;  
 Espesor mínimo: 0.5 mm  
 O.D. aproximado: 5.5 mm +/- 0.1mm  
 temperatura: (+75° a -10°C)

**Requerimientos eléctricos:** (longitud: 305M)

Impedancia( $Z_0$ ): 115 +/- 85 $\Omega$   
 DC Resistencia Capac. desequilibrio:  $\geq 10\%$   
 Capacidad desequilibrio par a tierra: 330 pF/100M Max  
 Resistencia del conductor: 85 $\Omega$ / 300M 20°C Max  
 Capacidad eléctrica: 30V 0.5A  
 Resistencia a la tracción del aislamiento:  $\geq 16$ Mpa

