

Impresora térmica USB

Modelo UT-PRT8080

Impresora térmica de gran rendimiento a un bajo costo. Silenciosa y de fácil mantención. Su tamaño la hace ideal para usos en restaurantes, almacenes, industria y puntos de venta en general.



Características de la impresora :

- 300 mm / segundo de alta velocidad de impresión, que mejora la eficiencia de impresión.
- Excelente diseño de estructura impermeable, anti-aceite y anti-polvo.
- Montaje de pared, ideal para ahorrar espacio y utilizarla en cualquier ambiente.
- Función de monitoreo de impresión para evitar la pérdida de cuentas.
- Con la tarjeta Ethernet 100M, conecte la impresora más rápidamente, para evitar perder tickets.
- Recupera la impresión después de la desconexión de red, para evitar la pérdida de información.

- Soporte impresión grafica de Logotipo.
- Soporte impresión de código de barras 1D y 2D.
- Soporte de impresión en varios idiomas.
- Puertos: Ethernet + USB.
- Servidor WEB incorporado, configura la impresora mediante el navegador.
- Compatible con el modo de instrucciones de impresión ESC / POS.
- Soporte de impresión de sistemas Windows, Linux, Android e IOS.

CARACTERISTICAS		
Parámetros de impresión	Método impresión	Impresión térmica directa
	Ancho	72 mm
	Resolución	576ptos/línea (8ptos/mm, 203dpi)
	Velocidad	300mm/seg
	Interfaz	USB+RJ45
	Espacio de línea	3.75mm (configurable por comando)
	Numero de columna	Fuente A: 32 caract./línea Fuente B: 42 caract./línea Simple, tradicional, chino -16 líneas
	Caracteres	Estándar GB18030 simplificado/tradicional. Fuentes chinas
	Tamaño	Carácter ANK, Fuente A: 1.5x3.0 mm (12x24 dot) Fuente B: 1.1x2.1mm (9x17dot) Simplificado/chino tradicional: 3.0x3.0mm (24x24dot)
	Caracteres extendidos	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/Greek/Hebrew/EastEurope/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/IranII/Latvian/Arabic/PT151,1251/PC737/WPC/1257/ThaiVietnam/PC864/PC1001/(Latvian)/(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(Thai)
	Código de barra	1D bar code : UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 2D barcode : QR CODE
Impresión de gráficos	Impresión de gráficos	Soporta descarga bitmap e impresión
Papel	Tipo	Rollo de papel térmico
	Ancho	79.5±0.5mm
	Diámetro	≤80mm
Comando	Comando	ESC/POS

Energía	Adaptador energía	Entrada: AC 100V-240V, 50-60Hz
	Casher drawer	Salida: DC24V/1A
Buffer	Buffer entrada	2048k bytes
	NV flash	256K bytes
Características físicas	Peso	1.2kg
	Dimensiones	186*145*133mm
Ambiente	Temperatura de trabajo	5 a 45°C, Humedad 10 a 80%
	Temperatura de almacenamiento	-10 a 50°C, Humedad 10 a 90%
Desempeño	Tiempo de vida cabezal	100 km (densidad impresión ≤12.5)
	Tiempo de vida del cortador	1.000.000 veces
Software	Driver	Android,IOS,Linux,Win2000,Win2003,WinXP,Win7,Win8,Win8.1