



CBXR-UN3

Cable caja exterior

Cat6 UTP Cable LAN unifilar
 Chaqueta HDPE
 23AWG x 4P – TIA/EIA ISO9001
 Cable Horizontal Conductor sólido

Conductor: Cable de cobre sólido (1 x AWG23)

Protección de cada hilo: HDPE(CMI-75E)
 Espesor mínimo promedio: 0.2 mm +/- 0.22 mm

Código de colores:

Par 1: Azul & Blanco/Azul 16 mm
 Par 2: Naranja & Blanco/Naranja 12 mm
 Par 3: Verde & Blanco/Verde 14 mm
 Par 4: Café & Blanco/Café 18 mm

Chaqueta:

PE
 Espesor mínimo promedio: 0.7 mm;
 Espesor mínimo: 0.5 mm
 O.D. aproximado: 6.7 mm +/- 0.05mm
 temperatura: (+75° a -10°C)

Requerimientos eléctricos: (longitud: 305M)

Impedancia(Z_0): 115 +/- 85 Ω
 DC Resistencia Capac. desequilibrio: $\geq 10\%$
 Capacidad desequilibrio par a tierra: 330 pF/100M Max
 Resistencia del conductor: 85 Ω / 500M 20°C Max
 Capacidad eléctrica: 30V 0.5A
 Resistencia a la tracción del aislamiento: ≥ 16 Mpa

