



RK42-6L

Gabinete 42U - Fondo: 60cm.



Especificaciones técnicas

Material: SPCC Acero de alta calidad laminado en frío.

Espesor: Barras de soporte 2.0mm; otras partes 1.2mm.

Color: RAL9004 (Negro)

Terminación de superficie:

Desengrasado, limpieza con ácido, prevención de óxido, limpieza agua pura, pintura plastificada electrostática.

Estándares: Cumple con ANSI/EIA ; RS-310-D ; IEC297 ; DIN41491 DIN41494 ; PARTI PART7 ; GB/T3047 ; 2-92STANDARD

Fabricación: China

Incluye:

- 1 PDU 6 enchufes Schuko e interruptor
- 2 turbinas 12x12 cms
- 3 bandejas
- 5 juegos de tuercas enjauladas, equivalente a 20 puntos de fijación
- 4 ruedas giratorias y soportes fijos de piso

Dimensiones:

RK42-6L (Rack 19" 42U):
 UH= 186; UW= 48; UD= 42
 PH= 204; PW= 60 ; PD= 60
 EH= 204; EW= 62; ED= 62
 Peso con empaque: 93 kg



Leyenda:

Dimensiones útiles interiores (cms): Alto=UH ; Ancho=UW ; Profundidad=UD
 Dimensiones exteriores producto (cms): Alto=PH ; Ancho=PW ; Profundidad=PD
 Dimensiones exteriores empaque (cms): Alto=EH ; Ancho=EW ; Profundidad=ED