



RK12-6L

Gabinete 12U - Fondo: 60cm.



Especificaciones técnicas

Material: SPCC Acero de alta calidad laminado en frío.

Espesor: Barras de soporte 2.0mm; otras partes 1.2mm.

Color: RAL9004 (Negro)

Terminación de superficie:

Desengrasado, limpieza con ácido, prevención de óxido, limpieza agua pura, pintura plastificada electrostática.

Estándares: Cumple con ANSI/EIA ; RS-310-D ; IEC297 ; DIN41491 DIN41494 ; PARTI PART7 ; GB/T3047 ; 2-92STANDARD

Fabricación: China

Incluye:

2 juegos de tuercas enjauladas, equivalente a 8 puntos de fijación. Esto permite instalar 2 equipos de 1U cada uno. Para cada U adicional se requiere un juego código M6-4KIT.



Dimensiones:

RK12-6L (19" 12U):
UH= 53; UW= 48; UD= 53
PH= 64; PW= 60; PD= 60
EH= 65; EW= 61; ED= 61
Peso con empaque: 30 kg.

Leyenda:

Dimensiones útiles interiores (cms): Alto=UH ; Ancho=UW ; Profundidad=UD
Dimensiones exteriores producto (cms): Alto=PH ; Ancho=PW ; Profundidad=PD
Dimensiones exteriores empaque (cms): Alto=EH ; Ancho=EW ; Profundidad=ED

www.linkmade.cl

