

## Planchas - PS

Producto a base de fibras celulósicas vegetales con mezcla de polietileno de baja densidad (PEBD) y aluminio. Se trata de chapas con acabado superficial amarillento con una película de poliéster que puede ser removido naturalmente sin alterar el producto.



### APLICACIONES:

Planchas utilizadas para revestimientos de obras estructurales, tanto en cierres y tabiques. A su vez se puede utilizar en la fabricación de muebles y accesorios para mascotas.



### ESPECIFICACIONES:

Producto	Espesor	Longitud	Ancho	Peso Medio	Área útil	Tolerancia Espesor (mm)	Tolerancia Anchura x Longitud (mt)
PS-40	4,0mm	2,20 m	1,10 m	10 kg	2,42 m <sup>2</sup>	+/- 2 mm	+/- 0,01m
P-S60	6,0mm	2,20 m	1,10 m	15 kg	2,42 m <sup>2</sup>	+/- 2 mm	+/- 0,01m
PS-80	8,0mm	2,20 m	1,10 m	20 kg	2,42 m <sup>2</sup>	+/- 2 mm	+/- 0,01m
PS-100	10,0 mm	2,20 m	1,10 m	25 kg	2,42 m <sup>2</sup>	+/- 2 mm	+/- 0,01m

Composición: 75% Celulosa 20% PEBD 5% Aluminio

Ibaplac es una empresa de productos reciclables, que desarrolla y aplica las tecnologías más recientes en sus productos, ofreciendo al mercado las más modernas opciones en productos reciclados.

IBAPLAC posee el Sistema de Gestión de la Calidad - ISO 9001 desde 2011.

IBAPLAC, concede la garantía extendida de 5 años contra defectos de fabricación de los productos, siempre que sean manipulados y utilizados rigurosamente, como se describe en el manual práctico de instalación.

Preocupada por la disposición final ambientalmente adecuada de sus productos, después del final de su vida útil, orientamos a nuestros clientes a buscar un punto de recolección selectiva más cercana y hacer la disposición del material inutilizado. Esta búsqueda puede ser hecha en el sitio web de la Ruta de la Reciclaje: <http://www.rotadareciclaje.com.br/> El punto de recolección selectiva podrá entonces contactar a IBAPLAC para orientaciones sobre el descarte.

Para mayor información, consulte nuestro sitio web ([www.ibaplac.com.br](http://www.ibaplac.com.br)) y el manual de instalación.