

Patch Panel Cat5e



Made for professional certified networks

PP524L

Espesor: SPCC 1,5 mm

Color: Negro RAL9005

RJ45 Jack:

2-1 Housing: ABS, UL94V-0

2-2 Soporte de contacto: PC, UL94V-2, color transparente

RJ45 contacto Jack:

3-1 Material: Bronce fosforado y niquelado

3-2 Acabado: Oro de 50 micro-pulgadas

IDC

4-1 Housing: PC + fibra de vidrio UL94V-2

4-2 Terminal: Bronce fosforado y niquelado

Jack Bracket Set: ABS, UL94V-0

PCB: FR4, UL94-0

Rendimiento

T568 & T568B cable etiquetado

Fuerza de inserción: 20N máx. (IEC 60603-7-4)

Fuerza de retención: 7.7 Kg entre Jack y enchufe.

Temperatura de funcionamiento: -10 ° C a 60 ° C
(ISO / IEC 11801, ANSI / TIA / EIA 568 B.2)

Ciclos de inserción:

Jack: 750 ciclos min. (ISO / IEC 11801, IEC 60603-7-4)

IDC: Apropriado para 22-26 AWG y alambre sólido, compatible con 110 & Krone perforar las herramientas.

El rendimiento de la transmisión Cat5e está en cumplimiento del 568 B.2 estándar ANSI / TIA / EIA

