



# CBXC-UW3

## Cable caja exterior

**Conductor:** Cable de aleación (4 x 2 x 24AWG)

**Protección de cada hilo:** HDPE(CMI-75E)  
 Espesor mínimo promedio: 0.45 mm;  
 Espesor mínimo: +/- 0.1mm

**Código de colores:**

Par 1: Azul & Blanco/Azul  
 Par 2: Naranja & Blanco/Naranja  
 Par 3: Verde & Blanco/Verde  
 Par 4: Café & Blanco/Café

**Chaqueta:** HDPE (CMI-75E)  
 Espesor mínimo promedio: 0.585 mm;  
 Espesor mínimo: 0.458 mm  
 O.D. aproximado: 5.2 mm +/- 0.3mm

**Longitud:** 305 mt

**Requerimientos eléctricos:** (longitud: 100M)  
 Impedancia( $Z_0$ ): 85 ~ 115 $\Omega$  (1~1500 MHz)  
 DC Resistencia Capac. desequilibrio: 5%  
 Capacidad desequilibrio par a tierra: 330 pF/100M Max  
 Resistencia del conductor: 9.38 $\Omega$ / 100M 20°C Max  
 Capacidad mútua: 5600 pF/100m Max  
 Prueba de chispa: 2.5KV  
 Velocidad Nominal de propagación (NVP): 69 %

Fabricación China

